

# Роутер WiFi Netis WF2411E серии N, скорость до 150 Мбит/с

## WF2411E

### Внешний вид



### Особенности

- Высокая скорость (до 150 Мбит/с) делает маршрутизатор идеальным для онлайн-игр, интернет-телефонии и совместного доступа к файлам
- Различные виды WAN-подключения в режиме точки доступа/маршрутизатора: DHCP, статический IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access (Russian PPTP, Russian L2TP, Russian PPPoE), WISP
- Различные режимы работы: Точка доступа, Повторитель, Точка доступа + WDS, WDS, Клиент
- Режим Multi-SSID с поддержкой до 3 дополнительных отдельных сетей для гостей и друзей
- Внешняя антенна 5 дБи
- Управление доступом в Интернет: фильтрация IP- и MAC-адресов, временная фильтрация доменов
- Быстрая настройка с многоязычным интерфейсом

## Спецификация

<b>Параметры беспроводного модуля</b>	
Стандарты	IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
Скорость передачи данных	До 150 Мбит/с
Диапазон частот	2,4-2,4835 ГГц
Мощность передатчика	20 дБм (макс)
Скорость передачи данных	802.11n — 40 МГц (150, 135, 120, 90, 60, 45, 30, 15 Мбит/с), 20 МГц (72, 65, 57, 43, 28, 14, 7 Мбит/с) (автоопределение) 801.11g — 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6 Мбит/с 802.11b — 11, 9, 6, 5,5, 2, 1 Мбит/с
Режимы работы	Точка доступа, Повторитель, Точка доступа + WDS, WDS, Клиент, Multi-SSID
Защита беспроводной сети	Шифрование WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK Фильтр MAC-адресов беспроводной сети
<b>Оборудование</b>	
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейсы	1 WAN-порт RJ-45 (10/100 Мбит/с) с функцией Auto MDI/MDIX 4 LAN-порта RJ-45 (10/100 Мбит/с) с функцией Auto MDI/MDIX
LED индикаторы	PWR, WPS, WAN, LAN1~LAN4
Кнопка	Default (По умолчанию), WPS
Размеры (Д x Ш x В)	140 x 58 x 41 мм
Вес	285 г
Антенна	Внешняя стационарная антенна (5 дБи)
Источник питания	Блок питания 9 В/500 мА постоянного тока (на выходе)
<b>Программное обеспечение</b>	
Тип WAN подключения	DHCP, статический IP, PPPoE, L2TP, PPTP, двойное соединение, WISP
Перенаправление портов	Виртуальные серверы, Port Triggering, UPnP, DMZ, FTP Private Port
QoS	WMM, управление пропускной способностью
Управление доступом	Фильтрация IP/MAC/доменов
VPN Pass-through	PPTP, L2TP, IPSec
Прочее	Динамический DNS, статическая маршрутизация, WOL, удаленное управление, резервирование и восстановление, обновление ПО
<b>Прочее</b>	
Сертификация	FCC, CE, KC
Условия эксплуатации	Рабочая температура: 0...40 C <sup>0</sup> Температура хранения: -40 C <sup>0</sup> ...+70 C <sup>0</sup> Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10%...90% (без конденсата) Относительная влажность воздуха при хранении: 5%...90% (без конденсата)
Комплектация	WF2411E - 1шт, Адаптер питания (9В/500мА) - 1шт Кабель Ethernet - 1шт Руководство по быстрой установке -1 шт